

## 20005-B-F - FARETTO DA INCASSO IP 65

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profondità?          | 65 mm  |
| Diametro             | 83 mm  |
| Temperatura colore   | 4000 k |
| Classe energetica    | II     |
| Potenza              | 5 W    |
| IP                   | 65     |
| CRI                  | 80     |
| Flusso               | 450 lm |
| Attacco              | LED    |
| Ottica               | 60 °   |
| Pagina catalogo TECH | 36     |



Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie alla completa resinatura della lampada (IP65). Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Cassaforma per cartongesso in dotazione e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto (IP20), dalle ridotte dimensioni. Disponibile in due dimensioni e relative potenze, in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due gradazioni colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti di connessione lineare che aumentano il grado di protezione a IP68 e giunti anticondensa di connessione.

