

CAB106GR - ILLUMINATORE LED MONOEMISSIONE 4000DOPPIO

Lunghezza	120 mm
-----------	--------

Larghezza	314 mm
-----------	--------

Altezza	46 mm
---------	-------

Temperatura colore	4000 k
--------------------	--------

Classe energetica	I
-------------------	---

Peso	0,72 kg
------	---------

Potenza	24 W
---------	------

IP	20
----	----

CRI	>80
-----	-----

Flusso	2500 lm
--------	---------

Attacco	LED
---------	-----

Ottica	120°
--------	------

Pagina catalogo TECH	301
----------------------	-----



Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico). Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione (da pag. 300 a pag. 304) o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di 35° e 90°. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

