

**CAB116GR** - ILLUMINATORE LED 41W DIR/IND 4000K

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Lunghezza            | 632 mm   |
| Larghezza            | 322 mm   |
| Altezza              | 46 mm    |
| Temperatura colore   | 4000 k   |
| Classe energetica    | I        |
| Peso                 | 18 kg, 3 |
| Potenza              | 41 W     |
| IP                   | 20       |
| CRI                  | >80      |
| Flusso               | 6000 lm  |
| Attacco              | LED      |
| Ottica               | 120 °    |
| Pagina catalogo TECH | 303      |



Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico). Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in polycarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione (da pag. 300 a pag. 304) o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di 35° e 90°. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

