


COB LED



MADE IN MILANO S05 LED A++ IP20 CE

Codice Code	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
COB001	alluminio aluminium	2700K	1640 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm		0,1 Kg
COB002	alluminio aluminium	3000K	1680 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm	20°	0,1 Kg
COB003	alluminio aluminium	4000K	1780 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm		0,1 Kg
COB004	alluminio aluminium	2700K	1640 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm		0,1 Kg
COB005	alluminio aluminium	3000K	1680 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm	35°	0,1 Kg
COB006	alluminio aluminium	4000K	1780 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm		0,1 Kg
COB007	alluminio aluminium	2700K	1640 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm		0,1 Kg
COB008	alluminio aluminium	3000K	1680 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm	55°	0,1 Kg
COB009	alluminio aluminium	4000K	1780 lm	≥ 90	12,3W - 350mA	Ø50x89 mm		0,1 Kg

Modulo COB LED ad alta potenza per faretti ad incasso, diametro 50 mm, adatto per sostituire lampadine dicroiche GU10. Dissipatore in alluminio anodizzato, completo di cavi di alimentazione e fissaggio antistrappo. Riflettore in policarbonato, lente diffondente in PMMA satinato a copertura del riflettore, che permette una perfetta uniformità della luce. CRI ≥ 90 per un'ottima resa cromatica (ideale anche in contesto retail). Disponibile in tre gradazioni colore da luce calda a luce neutra (2700K, 3000K, 4000K) e tre aperture di fascio per una luce d'accento o diffusa (20°, 35°, 55°). Necessita di alimentatori LED da ordinare come accessori (pag.119) per un diverso controllo della luce (On-Off, DALI o dimmerabile). Disponibile KIT di emergenza (3H) da ordinare come accessorio.

High power COB LED unit for recessed spotlights, 50 mm diameter, suitable for replacing dichroic GU10 lamps. Anodized aluminium heatsink, complete with main power cables and tear-proof cable clamp. Reflector in polycarbonate, diffusing lens in satin PMMA to cover the reflector, which allows a perfect uniformity of the light. CRI ≥ 90 for an excellent chromatic rendering (ideal also in retail context). Available in three colours from warm light to neutral light (2700K, 3000K, 4000K) and three light beam angle for an accent or diffused light (20°, 35°, 55°). It requires LED drivers to be ordered as accessories (pag.119) for a different light control (On-Off, DALI or dimmable). Emergency KIT available (3H) to be ordered as accessory.

Info tecniche Technical info

