


LED A-A+ IP44 CE

Codice Code	Finitura Finishing	K	Flusso Flux	CRI	Potenza Wattage	Dimensioni Dimension	Ottica Optics	Peso Weight
POM001	bianco white	3000K	875 lm	≥ 80	14W - 220/240V	Ø230x80 mm		0,5 Kg
POM002	bianco white	4000K	919 lm	≥ 80	14W - 220/240V	Ø230x80 mm		0,5 Kg
POM003	bianco white	3000K	1250 lm	≥ 80	18W - 220/240V	Ø300x90 mm	120°	0,7 Kg
POM004	bianco white	4000K	1313 lm	≥ 80	18W - 220/240V	Ø300x90 mm		0,7 Kg
POM005	bianco white	3000K	1900 lm	≥ 80	24W - 220/240V	Ø350x100 mm		0,9 Kg
POM006	bianco white	4000K	2000 lm	≥ 80	24W - 220/240V	Ø350x100 mm		0,9 Kg

SENSORE DI PRESENZA A MICROONDE MICROWAVE PRESENCE SENSOR

POM009	bianco white	3000K	1250 lm	≥ 80	18W - 220/240V	Ø300x90 mm		0,7 Kg
POM010	bianco white	4000K	1313 lm	≥ 80	18W - 220/240V	Ø300x90 mm		0,7 Kg
POM011	bianco white	3000K	1900 lm	≥ 80	24W - 220/240V	Ø350x100 mm	120°	0,9 Kg
POM012	bianco white	4000K	2000 lm	≥ 80	24W - 220/240V	Ø350x100 mm		0,9 Kg



In presenza di persone, l'apparecchio si accende.
When people stay, the luminaire switches on.



In assenza di persone, l'apparecchio si spegne, dopo un intervallo temporale impostato dall'utente (in fase di installazione dell'accessorio).
When people are away, the luminaire switches off, after a set up time (value to set up during the installation of the device).