









ACCESSORI ACCESSORIES

	Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni Dimensions	Descrizione Description
	YEN007B	bianco white		Kit testate terminali per monoemissione Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	YEN007GR	grigio grey		
	YEN007N	nero black		
	YEN118B	bianco white		Kit testate terminali per biemissione Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	YEN118GR	grigio grey		
	YEN118N	nero black		
	YEN009 (24W)	opale opal		Schermo diffusore opale Schermo in policarbonato opale, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
	YEN010 (36W)	opale opal		Opal diffuser Opale polycarbonate diffuser, snap on fixture. Allows IP40 protection degree of the fitting.
	YEN012 (24W)			Optica antiriflesso UGR<19 Optica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.
	YEN013 (36W)			Antireflection optic UGR<19 Matt aluminium antireflection optic with microprismatic diffuser. Snap on fixture. Reduces glare, achieving UGR<19.
	YEN014B	bianco white		Kit attacco a plafone per monoemissione Coppia di staffe in lamiera verniciata o cromata. Fissaggio con viti. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto.
	YEN014GR	grigio grey		
	YEN014N	nero black		
	YEN015 MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT	ottone cromato brass chrome		Kit sospensione Coppia di rosone in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN120 BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT	ottone cromato brass chrome		Suspension kit Pair of brass chrome ceiling rose, with wire ropes 1500mm. Device for millimetric regulation. Maximum load 7Kg per rope. Makes it possible the suspension of the fittings adjustable.
	YEN049B	bianco white		Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF e CASAMBI Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x0,75mm²), lunghezza max 1600mm.
	YEN049GR	grigio grey		
	YEN049N	nero black		