






ACCESSORI ACCESSORIES

	Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni Dimensions	Descrizione Description
	LAT020B LAT020GR LAT020N	bianco white grigio grey nero black		Rosone elettrificato per sospensione DALI Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x0,75mm ²), lunghezza max 1600mm. Electrified ceiling rose for DALI suspension Square powder coated sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x0,75mm ²), max length 1600mm.
	YEN016	acciaio zincato galvanized steel		Kit giunto lineare a scomparsa In lamiera di acciaio zincato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione "invisibile" di due corpi in linea. Invisible linear joint kit Galvanized steel sheet joint. Fixed with screws. Allows the creation of an "unseen" joint between two linear fittings.
	YEN017B YEN017GR YEN017N	bianco white grigio grey nero black		Giunto angolare (90°) cieco per monoemissione Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione. 90° blank angle joint for direct light emission Designed to create a 90° joint between two fittings. Linear joints included.
	YEN117B YEN117GR YEN117N	bianco white grigio grey nero black		Giunto angolare (90°) cieco per biemissione Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione. 90° blank angle joint for direct-indirect light emission Designed to create a 90° joint between two fittings. Linear joints included.
	YEN111B (3000K) YEN112B (4000K) YEN111GR (3000K) YEN112GR (4000K) YEN111N (3000K) YEN112N (4000K)	bianco white bianco white grigio grey grigio grey nero black nero black		Giunto angolare luminoso (4W) per biemissione Permette di realizzare una giunzione luminosa a 90° tra due corpi. Alimentatore a bordo. Schermo diffusore in policarbonato opale, copertura superiore in alluminio e giunti lineari inclusi. 90° angle illuminated joint (4W) for direct-indirect light Designed to create a 90° joint illuminated angle between two fittings. On board driver. Opal polycarbonate diffuser, upper aluminium cover and linear joints included.

versioni **DALI** disponibile su richiesta
DALI version available on request

