






ACCESSORI ACCESSORIES

	Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni Dimensions	Descrizione Description
LED 	POU003B	bianco white		Schermo diffusore microprismato con film per LED In policarbonato microprismato trasparente, accoppiato a film per riduzione dell'abbagliamento (UGR<19). Cornice in alluminio verniciato. Fissaggio a scatto. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.
	POU003GR	grigio grey		
T5 	54W 10228-1-B 10228-1-GR	bianco white grigio grey		Schermo diffusore microprismato per T5 Schermo diffusore in policarbonato microprismato opale, per la diffusione della luce. Cornice in alluminio verniciato. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
	80W 10228-2-B 10228-2-GR	bianco white grigio grey		
T5 	54W 10229	alluminio aluminium		Optica antiriflesso per T5 Ottica lamellare in alluminio speculare pre-anodizzato, antiriflesso a bassa iridescenza. Fissaggio a scatto.
	80W 10230	alluminio aluminium		
	YEN050	cromo chrome		Kit sospensione archetto Coppia di funi in acciaio 1500mm con archetto, due nottolini cromati e regolatori millimetrici. Carico max 7Kg per fune. Permette la sospensione degli apparecchi regolabile.
	YEN049B YEN049GR	bianco white grigio grey		Rosone elettrificato per sospensione Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x0,75mm²), lunghezza max 1600mm.
				Celing rose electrified for suspension Square powder coat sheet steel ceiling rose with clip and transparent power cable (3x0,75 mm²), max length 1600 mm.