






ACCESSORI ACCESSORIES

	Codice Code	Finitura Finishing	Dimensioni Dimensions	Descrizione Description
	YEN048	bianco white		Kit testate terminali Coppia di testate in alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea. End caps kit Pair of end caps in aluminium, powder coated. Clip on fixture with screws. To be used on single modules or on the last modules of the line.
	YEN008 (12W) YEN009 (24W) YEN010 (36W)	opale opal opale opal opale opal		Schermo diffusore opale Schermo in policarbonato opale, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere un grado di protezione IP40. Opal diffuser Opal polycarbonate diffuser, snap on fixture. Allows IP40 protection degree of the fitting.
	YEN029 (12W) YEN030 (24W) YEN031 (36W)	alluminio aluminium alluminio aluminium alluminio aluminium		Ottica antiriflesso UGR<19 Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19. Antireflection optic UGR<19 Matt aluminium antireflection optic with microprismatic diffuser. Snap on fixture. Reduces glare, achieving UGR<19.
	YEN016	acciaio zincato brass chrome		Kit giunto lineare a scomparsa In lamiera di acciaio zincato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione "invisibile" di due corpi in linea, con effetto seamless. Invisible linear joint kit Galvanized steel sheet joint. Fixed with screws. Allows the creation of an "unseen" joint between two linear fittings, with seamless effect.
	YEN046B (3000K) YEN047B (4000K)	bianco white bianco white		Giunto angolare luminoso (4W) Permette di realizzare una giunzione luminosa a 90° tra due corpi. Alimentatore a bordo. Schermo diffusore in policarbonato opale, copertura superiore in alluminio e giunti lineari inclusi. 90° angle illuminated joint (4W) Designed to create a 90° joint illuminated angle between two fittings. On board driver. Opal polycarbonate diffuser, upper aluminium cover and linear joints included.

versione **DALI** disponibile su richiesta (per info su tempistiche contatta il nostro ufficio commerciale)
DALI version available on request (for info about the delivery time please contact our sales office)

